

Leistungsdaten Luftheizregister Netec LHR 160++ / 200 ++ / 250 ++

Das Grundmodell hat einen Rechteckkanal mit 250*250 mm Innenmaß und Flanschen und 6 Registerreihen
 Es kann luftseitig mit Übergängen zu Rundrohr DN 125 / 160 / 200 ausgerüstet werden

Luftstrom cbm/h	Druckabfall luftseitig Pa	Lufttemperatur		Heizwasser Strom l/s	Druckabfall wasserseitig kPa	Heizwassertemperatur		Heiz Leistung kW
		eingehend °C	ausgehend °C			eingehend °C	ausgehend °C	
130	8	20	44	0,08	10	45	42	1,1
130	8	20	39,5	0,102	14,1	40	38	0,8
280	13,9	20	42,7	0,102	13,9	45	40	2,1
280	14,1	20	38,1	0,102	14,1	40	36	1,7
450	67	15	49,1	0,062	5,4	60	40	5,1

Luftkanal-Innenmaß	250*250 mm
Länge in Luftrichtung	320 mm + evtl.Übergänge
Breite gesamt	413 mm
Höhe gesamt	288 mm
Soleleitungen	15,88 mm
Flanschbreite	9 mm



Detmold 5.2.2015
 Netec Energietechnik
www.sole-ewt.de